

Quadro LED-HI

LUCES LED



Lámpara de LED brillante de 75 colores con efecto de señalización grande, brillo ajustable

- diseñada para requisitos exigentes en condiciones industriales
- adecuada para el uso en interiores y exteriores
- extremadamente resistente a los choques y las vibraciones
- modo de operación seleccionable (CC) de manera interna y externa de serie
- se pueden seleccionar 3 opciones de señal diferentes:
 - luz continua
 - luz intermitente
 - luz parpadeante
- dispositivos de 24 V CC de serie con módulo de arranque suave
- económicos y flexibles; amplia gama de fuentes de alimentación como estándar, incluso para altas tensiones de CC aplicables (90-253 V CC)



sistema de protección



alojamiento a prueba de impactos



temperatura de funcionamiento



garantía



Conformidad euroasiática

Datos técnicos

Datos eléctricos	Quadro LED-HI		
Tensión nominal	230 V CA/CC	115 V CA/CC	24 / 48 V CC
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz / CC
Margen de operación	± 10 %	± 10 %	CA: 90 V – 253 V CC: 11 V – 60 V
Consumo de corriente nominal	45 mA	45 mA	CC: 165 mA

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: sin color, blanco, amarillo, ámbar, rojo, verde, azul

Detalles del pedido

Detalles del pedido		Quadro LED-HI	
Color de lente	Tensión nominal	115/230 V CA/CC	24 / 48 V CC
amarillo	Número de artículo	21108643000	21108633000
ámbar	Número de artículo	21108644000	21108634000
rojo	Número de artículo	21108645000	21108635000

Please indicate the requested approval in your order. Approvals may differ for some product variations or combinations. Please contact us.

Article numbers for products with further lens colours and voltages on request.